




Квадратни Топло - валани профили со квадратен пресек

Дојран Стил произведува квадратни профили со должина од 6m и со димензии од 10x10mm до 40x40mm.

Квадратните профили се наменети претежно за изработувачи на традиционални огради и за трговците, како и за метални конструкции.



ТИП

Топло - валани
квадратни
профили

КЛАСА НА ЧЕЛИК

- S235JR според EN 10025
(St 37-2 според DIN 17100)
- S275JR според EN 10025
(St 44-2 според DIN 17100)

ФОРМА ДИМЕНЗИИ

Прави профили со
пречник
од 10mm до 40mm

ТОЛЕРАНЦИЈА НА ДОЛЖИНА

Должина на
профили
од 6m со
толеранција
-0/+100mm

ПАКУВАЊЕ ТЕЖИНА

Сноповите
тежат
приближно
2500 kg

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА ТОЛЕРАНЦИЈА

Според
EN 10059
(DIN 1014)

Хемиски состав и механички карактеристики

Класа	Хемиски состав			Механички карактеристики		
	C (%) макс	P (%) макс	S (%) макс	Граница на развлекување (N/mm ²) мин	Сила на кинење (N/mm ²) мин	Издолжување 5d ₀ (%) мин
S235JR (St 37-2)	0.170	0.040	0.040	235	360-510	26
S275JR (St 44-2)	0.210	0.040	0.040	275	410-560	23

Димензии, тежина и отстапување

Должина на страна a (mm)	Дозволено отстапување (mm)	Номинален напречен пресек (cm ²)	Номинална тежина (kg/m)	Номинална обвивка (cm ² /m)	Дозволена дијагонална разлика (%)
10	±0.4	1.00	0.79	400	4.00
12	±0.4	1.44	1.13	480	4.00
14	±0.4	1.96	1.54	560	4.00
16	±0.4	2.56	2.01	640	4.00
18	±0.4	3.24	2.54	720	4.00
20	±0.4	4.00	3.14	800	4.00
22	±0.4	4.84	3.80	880	4.00
25	±0.4	6.25	4.91	1,000	4.00
30	±0.4	9.00	7.07	1,200	4.00
35	±0.4	12.25	9.62	1,400	4.00
40	±0.4	16.00	12.56	1,600	4.00